

GM4210 SERİSİ

GM4210DN / GM4210DW

✓ 6,9 SANİYENİN ALTINDA
İLK SAYFA ÇIKIŞ SÜRESİ

✓ 42 PPM HIZINDA AKICI
VE KESİNTİSİZ BASKI

✓ 3,5 inç SEZGİSEL
DOKUNMATİK EKRAN

✓ 802.1X, LDAP VE KEBEROS
PROTOKOL İLE YÜKSEK VERİ
GÜVENLİĞİ



BİLGİTEK

Baskı Çözümleri

Ürün	Lazer Printer	Lazer Printer
Model	GM4210DN	GM4210DW
Baskı Hızı	42ppm(A4) ; 44ppm(Letter)	42ppm(A4) ; 44ppm(Letter)
İlk Baskı Çıkış	≤5.9s	≤5.9s
Aylık Baskı Hacmi	750 to 4,000 sayfa	750 to 4,000 sayfa
Printer Dili	PCL5e, PCL6, PS, GDI	PCL5e, PCL6, PS, GDI
Kontrol Panel	3.5 inch Dokunmatik Ekran	3.5 inch Dokunmatik Ekran
İşlemci Hızı	1.2G Hz	1.2G Hz
Bellek	1GB	1GB
Otomatik Çift Taraflı Baskı	Auto	Auto
Mobil Yazdırma	APP print (iOS /Android APP)	APP print (iOS /Android APP)
NFC Özelliği	/	/
Kağıt Giriş Tepsisi	250 sayfa	250 sayfa
Kağıt Çıkış Tepsisi	150 sayfa	150 sayfa
Opsiyonel Kağıt Giriş Tepsisi	550 sayfa (Maximum:2)	550 sayfa (Maximum:2)
Çok Amaçlı Tepsi	60 sayfa	60 sayfa
Desteklenen Medya Türleri	Düz, Kalın, Asetat, İnce, Karton, Etiket, Zarf	Düz, Kalın, Asetat, İnce, Karton, Etiket, Zarf
Medya Ağırlığı	Giriş Tepsisi: 60-120g/m ² Çok Amaçlı Tepsi: 60-200g/m ² Oriijinal Tepsisi: 60-120g/m ²	Giriş Tepsisi: 60-120g/m ² Çok Amaçlı Tepsi: 60-200g/m ² Oriijinal Tepsisi: 60-120g/m ²
Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi	1.410 sayfa	1.410 sayfa
Printer Boyutları	549x434x468mm	549x434x468mm
Printer Ağırlığı (Kartuş Dahil)	12.5kg	12.5kg
Çözünürlük (dpi)	Max. 1,200 x 1,200	Max. 1,200 x 1,200
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	Önerilen sıcaklık:10~32°C; Nem Aralığı: 20% ~ 80% Yükseklik: ≤3000m	Önerilen sıcaklık:10~32°C; Nem Aralığı: 20% ~ 80% Yükseklik: ≤3000m
Giriş Voltajı	AC220-240V, 50/60Hz, 6.5A AC110-127V, 50/60Hz, 13A	AC220-240V, 50/60Hz, 6.5A AC110-127V, 50/60Hz, 13A
Gürültü Seviyesi	Hazır: ≤30dB(A); Yazdırma: ≤56dB(A); Tarama:≤56dB(A) ; Kopya:≤57dB(A) ; Sessiz Baskı:≤50dB(A)	Hazır: ≤30dB(A); Yazdırma: ≤56dB(A); Tarama:≤56dB(A) ; Kopya:≤57dB(A) ; Sessiz Baskı:≤50dB(A)
Güç Tüketimi	Baskı Ortalaması: ≤650W ; Hazır: ≤10W; Uyku: ≤1W	Baskı Ortalaması: ≤650W ; Hazır: ≤10W; Uyku: ≤1W
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/2019/2022/XP/Win7/Win8/Win8.1/ Win10/win11 (32/64 bit) Mac OS: 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.1 / 12.2/12.3/12.4 Linux Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04/Debian 10.0/Centos 7 (32/64 bit,intel Processor) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0/ Centos 8.2(64 bit,intel Processor) Android: 6.0 ve sonrası iOSAPP: iOS 11 ve sonrası	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/2019/2022/XP/Win7/Win8/Win8.1/ Win10/win11 (32/64 bit) Mac OS: 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.1 / 12.2/12.3/12.4 Linux Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04/Debian 10.0/Centos 7 (32/64 bit,intel Processor) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0/ Centos 8.2(64 bit,intel Processor) Android: 6.0 ve sonrası iOSAPP: iOS 11 ve sonrası
Arayüz	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ;	High-speedUSB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ; WiFi(2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n;
Sarf Malzemesi Türü	Toner Kartuşu ve Drum Ünitesi	Toner Kartuşu ve Drum Ünitesi
Başlangıç Kartuşu	GT421A (3,000 sayfa)	GT421A (3,000 sayfa)
Başlangıç Drum Ünitesi	GD421X (30,000 sayfa)	GD421X (30,000 sayfa)
Standart Kartuş	GT421A (3,000 sayfa) GT421H (6,000 sayfa) GT421X (15,000 sayfa)	GT421A (3,000 sayfa) GT421H (6,000 sayfa) GT421X (15,000 sayfa)
Standart Drum Ünitesi	GD421X (30,000 sayfa)	GD421X (30,000 sayfa)
Kopyalama Hızı	40cpm (A4) 42cpm (Letter)	40cpm (A4) 42cpm (Letter)
İlk Kopya Çıkış Süresi	FB: <10s ; ADF: < 11s	FB: < 10s ; ADF: < 11s
Maksimum Kopya Sayısı	99 sayfa	99 sayfa
Kopya Küçültme/Büyütme Ayarları	25%~400%	25%~400%
Kopyalamaya Özel Özellikler	Kimlik Kopyalama, Fiş Kopyalama, Çoklu, Klon, Poster, Sıralı, Fligranlı Kopyalama	Kimlik Kopyalama, Fiş Kopyalama, Çoklu, Klon, Poster, Sıralı, Fligranlı Kopyalama
Tarayıcı Tipi	FB+DADF	FB+DADF
Otomatik Çift Taraflı Tarama	300dpi, gray scan: 48 ppm (A4, 50 ppm (Letter) 300dpi, color scan: 8 ppm (A4)	300dpi, gray scan: 48 ppm (A4, 50 ppm (Letter) 300dpi, color scan: 8 ppm (A4)
ADF Kapasitesi	50 sayfa	50 sayfa
Maksimum Tarama Boyutu	FB: 216x297mm ADF: 216x356mm (Legal)	FB: 216x297mm ADF: 216x356mm (Legal)
Maksimum Tarama Çözünürlüğü	FB: 1200x1200dpi ADF: 600x600dpi	FB: 1200x1200dpi ADF: 600x600dpi
Tarama Hedefleri	PC, Mail, FTP, SMB, U-disk	PC, Mail, FTP, SMB, U-disk
ISO 8859-9 Standardında belirtilen Türkçe karakter setini desteklemektedir.		