


GP4200 SERİSİ

GP4200DN / GP4200DW

 42 PPM HIZINDA AKICI VE
KESİNTİSİZ BASKI

 USB+NET

 OTOMATİK ÇİFT TARAFLI BASKI

 100.000 SAYFA AYLIK
YAZDIRMA HACMİ



BİLGİTEK

Baskı Çözümleri

Ürün	Lazer Printer	Lazer Printer
Model	GP4200DN	GP4200DW
Baskı Hızı	42ppm(A4) ; 44ppm(Letter)	42ppm(A4) ; 44ppm(Letter)
İlk Baskı Çıkış	≤5.9s	≤5.9s
Aylık Baskı Hacmi	750 - 4,000 sayfa	750 - 4,000 sayfa
Printer Dili	PCL5e, PCL6, PS, GDI	PCL5e, PCL6, PS, GDI
Kontrol Panel	2 line LCD	2 line LCD
İşlemci Hızı	1.2G Hz	1.2G Hz
Bellek	1GB	1GB
Otomatik Çift Taraflı Baskı	Auto	Auto
Mobil Yazdırma	APP print (iOS /Android APP)	APP print (iOS /Android APP)
NFC Özelliği	/	/
Kağıt Giriş Tepsisi	250 sayfa	250 sayfa
Kağıt Çıkış Tepsisi	150 sayfa	150 sayfa
Opsiyonel Kağıt Giriş Tepsisi	550 sayfa (Maksimum:2)	550 sayfa (Maksimum:2)
Çok Amaçlı Tepsi	60 sayfa	60 sayfa
Desteklenen Medya Türleri	Düz, Kalın, Asetat, İnce, Karton, Etiket, Zarf	Düz, Kalın, Asetat, İnce, Karton, Etiket, Zarf
Çözünürlük (dpi)	Max. 1,200 x 1,200	Max. 1,200 x 1,200
Medya Ağırlığı	Giriş Tepsisi: 60-120g/m ² Çok Amaçlı Tepsi: 60-200g/m ² Opsiyonel Tepsi: 60-120g/m ²	Giriş Tepsisi: 60-120g/m ² Çok Amaçlı Tepsi: 60-200g/m ² Opsiyonel Tepsi: 60-120g/m ²
Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi	1,410 sayfa	1,410 sayfa
Printer Boyutları	364×343×236mm	364×343×236mm
Printer Ağırlığı (Kartuş Dahil)	8.7kg	8.7kg
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	Önerilen sıcaklık:10~32°C; Nem Aralığı: 20% ~ 80%	Önerilen sıcaklık:10~32°C; Nem Aralığı: 20% ~ 80%
Giriş Voltajı	110V: AC110-127V, 50/60Hz, 13A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 6.5A	110V: AC110-127V, 50/60Hz, 13A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 6.5A
Gürültü Seviyesi	Baskı: ≤56dB(A) Hazır: ≤30dB(A)	Baskı: ≤56dB(A) Hazır: ≤30dB(A)
Güç Tüketimi	Baskı ortalaması: ≤650W ; Hazır: ≤10W; Uyku: ≤1W	Baskı ortalaması: ≤650W ; Hazır: ≤10W; Uyku: ≤1W
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/2019/2022/XP/Win7/Win8/Win8.1/ Win10/win11 (32/64 bit)	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/2019/2022/XP/Win7/Win8/Win8.1/ Win10/win11 (32/64 bit)
	Mac OS: 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.1 / 12.2/12.3/12.4	Mac OS: 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.0.1/12.1 / 12.2/12.3/12.4
	Linux Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04/Debian 10.0/Centos 7 (32/64 bit,intel Processor) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0/ Centos 8.2(64 bit,intel Processor)	Linux Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04/Debian 10.0/Centos 7 (32/64 bit,intel Processor) ; Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0/ Centos 8.2(64 bit,intel Processor)
	Android: 6.0 ve üstü iOSAPP: iOS 11 ve üstü	Android: 6.0 ve üstü iOSAPP: iOS 11 ve üstü
Arayüz	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ;	High-speedUSB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx ; WiFi(2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n;
Sarf Malzemesi Türü	Toner Kartuşu ve Drum Ünitesi	Toner Kartuşu ve Drum Ünitesi
Başlangıç Kartuşu	GT421A (3,000 sayfa)	GT421A (3,000 sayfa)
Başlangıç Drum Ünitesi	GD421X (30,000 sayfa)	GD421X (30,000 sayfa)
Standart Kartuş	GT421A (3,000 sayfa)	GT421A (3,000 sayfa)
	GT421H (6,000 sayfa)	GT421H (6,000 sayfa)
	GT421X (15,000 sayfa)	GT421X (15,000 sayfa)
Standart Drum Ünitesi	GD421X (30,000 sayfa)	GD421X (30,000 sayfa)

ISO 8859-9 Standardında belirtilen Türkçe karakter setini desteklemektedir.